

NS小口径推進管(継手性能SJB)

[標準管]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	2,000	別途見積	別途見積	別途見積	236
250	250	55	"				260
300	300	57	"				315
350	350	60	2,430				462
400	400	63	"				548
450	450	67	"				651
500	500	70	"				749
600	600	80	"				1,030
700	700	90	"				1,340

[カラーなし管]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	2,000	別途見積	別途見積	別途見積	236
250	250	55	"				260
300	300	57	"				315
350	350	60	2,430				462
400	400	63	"				548
450	450	67	"				651
500	500	70	"				749
600	600	80	"				1,030
700	700	90	"				1,340

小口径推進管(継手性能SJS)

[短管A・両端加工]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	1,000	別途見積	別途見積	別途見積	119
250	250	55	"				131
300	300	57	"				159
350	350	60	1,200				232
400	400	63	"				276
450	450	67	"				327
500	500	70	"				376
600	600	80	"				517
700	700	90	"				673

NS小口径推進管(継手性能SJB)

[短管A・両端加工]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	1,000	別途見積	別途見積	別途見積	119
250	250	55	"				131
300	300	57	"				159
350	350	60	1,200				232
400	400	63	"				276
450	450	67	"				327
500	500	70	"				376
600	600	80	"				517
700	700	90	"				673

備考

1. 短管Dは標準管価格×90%です。
2. 先頭管は標準管価格×110%です。
3. 接続管は標準管価格×110%です。(カラーの形状による)