

🌀 小口径推進管(継手性能SJS)

[標準管]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	2,000	31,200	40,300	38,500	236
250	250	55	〃	33,300	43,000	41,200	260
300	300	57	〃	38,900	50,400	48,400	315
350	350	60	2,430	52,300	68,500	65,300	462
400	400	63	〃	59,800	78,000	74,400	548
450	450	67	〃	69,200	90,700	86,500	651
500	500	70	〃	78,800	103,700	98,800	749
600	600	80	〃	123,300	162,500	154,800	1,030
700	700	90	〃	151,200	199,800	190,000	1,340

🌀 小口径推進管(継手性能SJS)

[カラーなし管]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	2,000	28,100	36,300	34,700	236
250	250	55	〃	30,000	38,700	37,100	260
300	300	57	〃	35,100	45,400	43,600	315
350	350	60	2,430	47,100	61,700	58,800	462
400	400	63	〃	53,900	70,200	67,000	548
450	450	67	〃	62,300	81,700	77,900	651
500	500	70	〃	71,000	93,400	89,000	749
600	600	80	〃	111,000	146,300	139,400	1,030
700	700	90	〃	136,100	179,900	171,000	1,340

☺ 小口径推進管(継手性能SJS)

[短管・両端加工]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	1,000	24,900	32,200	30,800	119
250	250	55	”	26,600	34,400	32,900	131
300	300	57	”	31,100	40,300	38,700	159
350	350	60	1,200	41,800	54,800	52,200	232
400	400	63	”	47,800	62,400	59,500	276
450	450	67	”	55,300	72,500	69,200	327
500	500	70	”	63,000	82,900	79,000	376
600	600	80	”	98,600	130,000	123,800	517
700	700	90	”	120,900	159,800	152,000	673

☺ 小口径推進管(継手性能SJA)

[短管・両端加工]

(日本下水道協会規格)

呼び径	内径 D	厚さ T	長さ L	価 格			重 量
				1種50	2種50	1種70	
mm	mm	mm	mm	円	円	円	kg
200	200	59	1,000	27,000	34,000	32,700	119
250	250	55	”	28,600	36,300	34,700	131
300	300	57	”	33,800	42,700	41,000	159
350	350	60	1,200	45,000	57,800	55,200	232
400	400	63	”	51,500	65,900	63,000	276
450	450	67	”	59,600	76,600	73,300	327
500	500	70	”	68,100	87,400	83,700	376
600	600	80	”	106,300	137,100	130,900	517
700	700	90	”	130,200	168,500	160,800	673